



# La extraordinaria profundidad de los subgraves STANICH

## 01

Los sistemas de subgraves FLOOR y FLOOR/SOLO han sido diseñados para proporcionar un complemento extendido en bajas frecuencias en correspondencia con los sistemas de altavoces STANICH. Ambos sistemas incorporan motores de muy amplia excursión en recintos reforzados para soportar el gran movimiento de aire que proporcionan. Escalables, de gran versatilidad, los subgraves de la familia STANICH otorgan una altísima presión sonora, extraordinaria dinámica y profundidad con muy baja distorsión. Una eficaz herramienta, escalable, para cubrir espacios pequeños, medianos y grandes, megadiscos, conciertos en vivo, teatros, pubs, eventos en interiores o al aire libre. Los reproductores de bajos FLOOR y FLOOR/SOLO comparten el mismo diseño de carga frontal. Ambos se pueden combinar y apilar unos con otros manteniendo los mismos sistemas de encastres y la misma coherencia acústica.

## 02

Los complementos de graves de STANICH están construidos bajo estándares internacionales utilizando procesos industriales que brindan robustez y solidez al producto. Construidos con multilaminado de guatambú de 18 mm, los recintos incorporan múltiples refuerzos en su interior, aptos para soportar condiciones de alta exigencia.

# FLOOR

FULL PRODUCT CODE

**#FLR(1/2)101LW0EAR**

TIPO DE PRODUCTO  
CATEGORÍA DE PRODUCTO

LINE-ARRAY (LW)  
TOURING (101)

## ACCESORIOS



DOLLY

FULL PRODUCT CODE  
**#DL01FLR1101LA**



BUMPER

FULL PRODUCT CODE  
**#RG01FLO1101LA**

(\* FLOOR SOLO incorpora un opcional conjunto de bumper y accesorios de rigging para formaciones en volado.

## FLOOR SOLO (SIMPLE 18")

Con niveles elevados de presión sonora y una profunda reproducción de bajas frecuencias, el FLOOR/SOLO es perfecto para todo tipo de aplicaciones. Escalable y de gran versatilidad este "Cubo Mágico" es perfecto para pequeñas aplicaciones de instalación hasta para las más grandes exigencias de shows en vivo al aire libre.

FLOOR/SOLO incorpora conectores en su parte trasera y en el frente del recinto para facilitar arreglos de sublow y direccionar las más bajas frecuencias evitando significativamente las emitidas hacia atrás y concentrar toda la energía allí donde se requiera.

### RESPUESTA DE FRECUENCIA

Compacto y de gran poder, el FLOOR/SOLO puede responder desde 28 hasta 160 Hz. Incorpora un motor de 18" de gran excursión de 2400 wts de potencia, con una impedancia de salida de 8 Ohm. FLOOR/SOLO llega a otorgar un SPL de 138 db.



PROPIEDADES FÍSICAS				
<b>FLOOR SOLO</b>	Ancho	680 mm	Peso	48 kg
	Alto	580 mm	Construcción	Multilaminado 18 mm
	Profundidad	620 mm	Terminación	Poliuretano catalizado Negro
			Reja frontal	Acero 1.6 mm
Rigging	Puntos de soporte	4		
	Inserto roscado	8 x M10		
	Acople universal	1 soporte de 35 mm		
Entrada	4 x Neutrik® Speakon®			
PROPIEDADES ACÚSTICAS		FLOOR SOLO		
RIAA	28 Hz – 160 kHz			
SPL Pico / Máximo	138 db			
TRANSDUCTORES				
Altavoces	1 x 18" Ultra Low Distortion Woofer			
Impedancia Nominal	8 ohm			
Diámetro de la Bobina	4"			
Capacidad de Potencia AES	1.200 W (AES)			
Capacidad de Potencia Programa	2.400 W			